

## TOK-3001 扭矩仪



### 应用范围

适用于制药、食品、饮料、灌装等行业产品瓶盖锁紧力、开启力的精确测试。

### 主要特点

- 工业 TFT 屏，触摸屏操作
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 真彩色液晶显示试验数据、试验过程曲线
- 顺时针、逆时针双向测试
- 峰值测试、跟随测试、预值测试
- 多种单位显示
- 微型打印机可输出单次、统计报告
- 过载保护
- 配置标准通信接口
- 支持 DSM 实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（选购）

### 技术指标

测试量程：20Nm，40Nm，50Nm

精    度：0.3%FS

系统分辨率：0.001Nm

夹持范围：Φ2mm~Φ180mm（直径）

统计数量：0~100

电 源：AC 220V 50Hz

外形尺寸：245mm (L) ×340mm (B) ×238mm (H)

净 重：20kg

## 执行标准

GB/T 17876、BB/T 0025、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474

## 产品配置

**标准配置：**主机、微型打印机

**选 购 件：**专业配套软件、通信电缆、DSM 实验室数据管理系统

**注：**产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！