

TOK-A301 全自动扭矩仪



应用范围

适用于制药、食品、饮料、灌装等行业产品瓶盖锁紧力、开启力的精确测试。

主要特点

触摸屏操作

全自动夹紧、开启、锁紧

顺时针、逆时针双向测试

开启力、锁紧力双重试验模式

真彩色液晶显示试验数据、试验过程曲线

峰值测试、跟随测试、预值测试

多种单位显示、自由切换

微型打印机可输出单次、统计报告

扁平化人机交互显示界面

过载保护

配置标准通信接口

支持 DSM 实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（选购）

技术指标

测试量程：5Nm，10Nm，20Nm，40Nm，50Nm（可选）

精 度：0.3%FS

系统分辨率：0.0001Nm 扭矩精度：±0.05%FS

夹持范围：Φ2mm~Φ180mm（直径）

统计数量：0~9999（任意设置）

气 源：空气（气源用户自备）

气源压力：0.6 MPa

电 源：AC 220V 50Hz

外形尺寸：245mm (L) 340mm (B) 1050mm (H)

净 重：37kg

执行标准

GB/T 17876、BB/T 0025、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474

产品配置

标准配置：主机、全自动夹持装置、夹紧杆、夹紧块、微型打印机

选 购 件：专业配套软件、通信电缆、DSM 实验室数据管理系统

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！